

LEGENDA

WYPOSAŻENIE SANITARNE

WS1	umywalka dla niepełnosprawnych
WS2	miska usiępowa dla niepełnosprawnych
WS3	podłóżka umywalki
WS4	miska usiępowa wisząca
WS5	pisuar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W1	baterya umywalkowa automatyczna
W2	przysisk spłukujący usiępowy automatyczny
W3	złączka do węża
W4	wpusł kanalizacyjny ze stałi nierdzewnej
W5	uchwyt prosty do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
W6	uchwyt uchylny do toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
W7	podopłk papieru toaletowego
W8	szczotka do WC
W9	kosz na śmieci
W10	podopłk ręczników papierowych
W11	dozownik mydła
W12	wieszak łazienkowy
W13	kosz na śmieci do damskiej toalety
W14	kabina usiępowa systemowa z drzwiami na zawiasie samozamykającym wys 200cm, przeswiał nad podłogą 15cm
W15	kabina systemowa z drzwiami przesuwnymi

LUSTRA

L1 lustro ze zintegrowanym oświetleniem

OPRAWY OŚWIELENIOWE

P1	oprawa typu downlight o rozmiarze szerokości, IP 44
----	---

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

N1	kratka wydłagowa siatkooprępywowa z samoczynną 2-stopniową regulacją przepływu (N=50 m³/h lub V=70 m³/h) możliwość zmiany przepływu kratki poprzez zmianę nastawy elementu regulacyjnego
N2	podcięcie drzwi na wysokość 2,5cm - pow. min 220 cm²
N3	ciśnienkowy nawłenik okienowy montowany w górnej części ramy okiennej, 2,5V=50 m³/h

głębokość z użyciem IP 44  
licznik, jednokierunkowy

Posadzka gres pom. higieniczno-sanitarne

- płytki rektyfikowane o wymiarach 59,7x59,7mm
- gres porcelanowy barwny w masie, kolor szary, powierzchnia naturalna, płytka hnitująca zabezpieczony beton
- płytka antypoślizgowa R 10 (norma DIN 51 130)
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zgniatanie 45 N/mm², siła łamiąca 2500 N
- maksymalne ścieranie wojpne 135 mm3
- odporne na plamienie, odporność chemiczna - UL A, UHA
- płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zanieczyszczenia struktura powierzchni)

- Okładzina ścienna pom. higieniczno-sanitarne
- płytka łazienkarska o wymiarach 100x200mm
  - gres porcelanowy szklony,
  - płytka w kolorze złotym
  - nasiąkliwość poniżej 0,1%
  - wytrzymałość na zgniatanie 45 N/mm², siła łamiąca 2500 N
  - odporność na ścieranie PEI 4, odporne na plamienie - 4
  - odporność chemiczna - GLA, płytki odporne na pęknięcia

Wskazówki

- UWAGI:
1. PROJEKT SPORZĄDZONO NA POSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ ORAZ INWENTARYZACJI
  2. WSZYSTKIE WYMAGANY NALĄŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANIOWYCH.
  3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALĄŻY SKONFIRMOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
  4. OPRACOWANIE ZOSTAŁO OBEJĘTE PRACEMI AUTORSKIMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
LODROM SP. Z O.O. ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA  
MUZYCZNEGO W KRAKOWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

31-111 KRAKÓW, AL. KRASIŃSKIEGO 11A

INWESTOR

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE, KRAKÓW, AL. KRASIŃSKIEGO 11A

BRANŻA OPRACOWANIA  
ARCHITEKTONICZNA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT POMIESZCZEŃ HIG-SANIT NA ANTRESOLI - WARIANT B

PROJEKTANT


MAREK CHĄCINSKI

upr. bud. nr: MA/052/13


AUTOR

TYTUS T. STOPA


DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
09.2019	PW		A.1.2



PRZEKROJ A-A KŁAD ŚCIAN



PRZEKROJ B-B KŁAD ŚCIAN



RZUT SUFITU

RZUT PODŁOGI